

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COORDINACIÓN DE PERMISOS PERMISO ESPECIAL PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA

Monterrey, Nuevo León, a 15 de agosto del 2022

Expediente SSPDTCPC/0818/2022

Municipio en uso de las atribuciones que le concede el Artículo 81 fracción XXIII Y 87 fracción IV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, así como los Artículos 4 fracción III, 6 fracción I, 134 y demás aplicables del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo León, otorga REGULARIZACION DE PERMISO ESPECIAL PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA AL C. JOSE LUIS LOREDO GONZALEZ con una vigencia del 08 al 28 de agosto del año 2022 de acuerdo a su solicitud de fecha 11 de agosto del año 2022.

Regularización de permiso por la ocupación de la vía publica en área de banqueta con la colocación de materiales de construcción, ubicada en calle Viking 316 entre las calles Sevilla en la col. Residencial Cumbres en el Municipio de Monterrey, ocupando un area de 4 metros lineales.

	. 1	- 2番番	The state of the s	* 725	1000 Page 1000	. شبهت "	
		. 7£5	s: Ave co				
Vías de acceso controlado	>: 医杜兰杰维度≥	Ave, principale	s: Ave. co	lectoras:	要性系统 。Co	nexión domiciliaria :	L
	N. N. W. W. A. S.			9 No. 14 1	TE W 60 JAN		
Av. Locales		Banqueta 🧪	1 Camello	nes	Ot	ros:	

El solicitante deberá de atender y apegarse a las especificaciones requeridas por la Secretaría Infraestructura Sostenible y que consisten en lo siguiente:

- La banqueta deberá reponerse con un concreto de resistenciarde al menos f' c=200 kg/cm2 y reforzada con malla electro soldada 6-6 / 10-10 en la totalidad del área
- Los servicios de infraestructura básica que crucen por la banqueta en mención deberán de respetarse y
 en caso de dano, reponerse con al menos las características y calidades existentes antes de la
 intervención.
- Se deberá respetar la señalización y nomenclaturas existentes en el área, propiedad del Municipio de Monterrey sin presentar daños en los mismos, en caso de daños se solicitará la
- reposición de las mismas.
- En caso de daños a la guarnición, esta área deberá de demolérse y construirse con las características físicas y de calidad existentes antes de la intervención, con un concreto de resistencia mínima f c=200 kg/cm2 y acero de refuerzo para evitar juntas constructivas por contracción lineal.
- En todo momento deben de evitarse las obstrucciones al patín de la guarnición, con el fin de permitir la circulación del agua por el mismo en caso de lluvias.

Así mismo el peticionario se compromete que quando sea necesario la apertura de la carpeta, deberá rellenar la zanja con material de Sub-base Hidráulica, Base Hidráulica, Carpeta Asfáltica, con los espesores recomendados en el Capítulo Segundo, Art. 20 Catálogo de secciones de pavimentos, segun el nivel de vialidad indicado en el Art. 16 Categoría de Tráfico Pesado; que cumplan con la calidad de materiales indicada en el Capítulo Cuarto Calidad de materiales y control de calidad de capas de pavimentos en áreas rurales y urbanas, con respecto a la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León. (LCRPENL); y cuando la carpeta sea de concreto hidráulico, se deberá considerar reponer el mismo con el módulo de ruptura (MR) según el nivel de vialidad donde se realicen los trabajos, pudiendo ser de 42, 45 o 48 kilogramos por centímetro cuadrado, o según lo indicado y aprobado en el proyecto. A lo largo de la zanja se deberá realizar cortes transversales con el fin de modular la losa de concreto y evitar el agrietamiento por temperatura, con disco de corte y aplicación de sello sobre las juntas.

Debiendo además ajustarse lo establecido en el Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, a las Especificaciones Generales para apertura de Zanjas y Reparación de Superficies en la Vía Pública y Reglamento de Tránsito para la Ciudad de Monterrey. Así como también deberá observar y cumplir las siguientes especificaciones y condiciones que la autoridad señale en el mismo ordenamiento.

THE REAL PROPERTY.

Parque Alamey
Zuazua #3701 Nte. Col. Del Norte
Monterrey, N.L./C.P. 64500
T. (81) 51028101
monterrey.gob.mx

James .

TE THE TO SERVE

Anexo Programa de Trabajo en tramos autorizados. Especificaciones particulares de la Secretaría de Vialidad y Tránsito. Especificaciones particulares de la Secretaría de Servicios Públicos.

Al solicitante se le informa que: El incumplimiento de lo aquí señalado será sancionado por la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Monterrey, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 fracción III, 6 fracción III, IV y VI y 152 y demás señalados en el Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo León; artículos 373, 375 fracción III, 382 II, VI,VII, X, 383 fracción III incisos b), c),d), f),g), h), i), ñ) y 385 fracciones I, II y demás relativos a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León; así como en lo establecido en los artículos 19 fracciones VI y XXI, 81 fracción XXIII y 87 fracción IV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, Nuevo León, así como en el Acuerdo Delegatorio de Facultades y Atribuciones de fecha 8 de febrero del año 2022, emitido por el Titular de la Presidencia Municipal del Gobierno Municipal de Monterrey, Nuevo León, publicado en fecha 16 de febrero del 2022 en el Periodico Oficial del Estado de Nuevo León.

LIC. ROSMÉLIA SERRATOLUNA DIRECTORA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

and a traine

ISG // LL

ALC. <u>Jevavo Azano Gava a Forma</u> quien se identifica con credencial de elector
con número 15072170/6 expedida por el Instituto Nacional Electoral, y
quien se ostenta como 45 10 65 00 5 10 y que siendo las 1730 horas de día
asume la responsabilidad de apegarse a cada una de los térmipos condiciones acordadas en la presente
autorización, quien de conformidad y como constancia de recibido firma al calce del mismo, y en este acto se
da por notificado.
Lengro Azero Czara Bupa
(Nombre y firma)

No. AMPLE 1